

# WIWA PROFIT

Poręczny, przenośny agregat malarski, idealny dla małych zakładów przemysłowych i niewielkich warsztatów. Doskonały do nakładania farb nawierzchniowych o wysokich wymaganiach estetycznych. Nowy układ natryskowy jest wynikiem gruntownych prób i testów. Duży układ powietrzny połączony z nowym systemem kontroli motoru powietrznego powoduje szybsze dobijanie ciśnienia w pompie podczas malowania. Minimalizuje wibracje oraz zamarzanie motoru powietrznego. Motor powietrzny i pompa materiałowa są oddzielone przez nasmarowaną zamkniętą komorę. Specjalna formuła oliwy zapobiega stwardzeniu błony farby na tłoku oraz wydłuża żywotność pakietów. Mocno chromowany tłok, gniazdo kuli z węgla wolframu i nierdzewny zawór kulowy, świetnie zapobiegają zużyciu odporności.

## Zastosowanie:

- przemysł maszynowy,
- budownictwo,
- lakiernictwo,
- warsztaty stolarskie,
- roboty wykończeniowe,
- zabezpieczenia antykorozyjne.

## Rodzaje natrykiwanych materiałów:

- oleje, emulsje
- szpachle natryskowe,
- grunty czasowej ochrony,
- lakiery i emalie jedno - i dwuskładnikowe,
- lakiery młotkowe,
- emalie pigmentowe



## Dane techniczne:



Model:	3010	3022	3033	4210	4222	4223
Max. wydajność:	3.0 l/min	3.0 l/min	3.0 l/min	4.2 l/min	4.2 l/min	4.2 l/min
Przełożenie	10 : 1	22 : 1	33 : 1	10 : 1	22 : 1	33 : 1
Wydajność na cykl	14 cm <sup>3</sup>	14 cm <sup>3</sup>	14 cm <sup>3</sup>	27 cm <sup>3</sup>	27 cm <sup>3</sup>	27 cm <sup>3</sup>
Max. ciśnienie na wejściu	8 bar					
Max. ciśnienie robocze (bar)	80	176	264	80	176	264
Średnica tłoka, silnika (mm)	50	70	85	50	70	85
Długość skoku tłoka (mm)	42			75		